

BTT

Profitez d'un système d'arrosage en surface contrôlé par smartphone pour accéder plus facilement au robinet.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Nombre de zones :
– 1 ou 2
- Minuteur de robinet à piles avec contrôle Bluetooth®
- 1 smartphone suffit à gérer un nombre illimité de programmeurs
- Durée de fonctionnement de 1 seconde à 24 heures, avec 4 heures de démarrage
- Le mode cycle se répète continuellement au sein des fenêtres d'arrosage définies par l'utilisateur – idéal pour les systèmes de goutte à goutte ou la germination
- Interruption de l'arrosage jusqu'à 99 jours en basse saison – idéal pour les marchés saisonniers
- Activation manuelle par bouton-poussoir, pour un usage rapide sans smartphone
- Coupure automatique de l'eau au bout d'1 heure pour éviter le gaspillage
- Un voyant LED clignote lorsque le niveau des piles est faible et qu'il faut les remplacer
- La protection par mot de passe sécurisé empêche les modifications de programme non autorisées
- Piles alcalines incluses pour une installation plus rapide
- Inclut un adaptateur pour raccord rapide femelle

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Deux piles alcalines AA de 1,5 V (incluses)
- Débit du BTT-101 : 19 à 64 l/min (1 130 à 3 860 l/h)
- Débit du BTT-201 : 15 à 57 l/min (908 à 3 840 l/h)
- Pression recommandée : 0,5 à 8 bar (50 à 800 kPa)
- Certifications : Plastique IPX6, Bluetooth 4.2 BLE, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Période de garantie : 2 ans

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPLICATION

- iOS® 9.0 ou supérieur
- Android™ 4.4 ou supérieur
- Distance de communication maximale : 10 m

BTT	
Modèle	Description
BTT-101	Minuteur de robinet Bluetooth une zone, entrée BSP 25 mm (1") et filetage tuyau 20 mm (¾"), adaptateur pour raccord rapide
BTT-201	Minuteur de robinet Bluetooth bi-zone, entrée BSP 25 mm (1") et filetage tuyau 20 mm (¾"), adaptateur pour raccord rapide
BTT-LOC	Adaptateur BTT pour goutte-à-goutte 16-18 mm

RÉGULATEUR DE PRESSION	
Modèle	Description
PRLG203FH3MH	Régulateur de pression 1,4 bar (140 kPa), filetage tuyau 20 mm (¾")
PRLG253FH3MH	Régulateur de pression 1,7 bar (170 kPa), filetage tuyau 20 mm (¾")
PRLG303FH3MH	Régulateur de pression 2 bar (200 kPa), filetage tuyau 20 mm (¾")
PRLG403FH3MH	Régulateur de pression 2,8 bar (280 kPa), filetage tuyau 20 mm (¾")

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Hunter Industries est effectuée sous licence. iOS est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et elle est utilisée sous licence. Android est une marque de commerce de Google LLC.



BTT-101
Diamètre de l'entrée : 20 mm (¾") et 25 mm (1")
Diamètre de la sortie : 20 mm (¾")
Hauteur : 16,8 cm
Largeur : 12 cm
Profondeur : 6 cm



BTT-201
Diamètre de l'entrée : 20 mm (¾") et 25 mm (1")
Diamètre de la sortie : 20 mm (¾")
Hauteur : 15,7 cm
Largeur : 13,5 cm
Profondeur : 7,6 cm



BTT-LOC
(optionnel)
Diamètre de l'entrée : 20 mm (¾")
Diamètre de la sortie : goutte-à-goutte 16-18 mm
Hauteur : 7 cm
Largeur : 3 cm



Régulateur de pression
(optionnel)
Diamètre de l'entrée : 20 mm (¾")
Diamètre de la sortie : 20 mm (¾")
Hauteur : 7 cm
Largeur : 4 cm

BTT

