



INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE ET ENTRETIEN

PRODUITS CONCERNÉS :

FILTRES *NW*

NW 18 - NW 25 - NW 32

Votre filtre à eau **cintropur** vous est livré prêt au montage : cloche, vlies filtrant, raccords.

Vous pouvez monter le filtre à eau **cintropur** sur toute conduite horizontale. Placez-le immédiatement près du compteur d'eau. Veillez à ce que la direction de la flèche sur la tête du filtre corresponde à la direction du courant d'eau.

Les raccords et embouts livrés avec le filtre ne peuvent être serrés qu'à la main.

L'étanchéité est garantie par l'effet autofermant des O-ring. C'est la raison pour laquelle il faut monter et démonter le filtre que lorsque la conduite n'est plus sous pression. Après le montage de votre filtre à eau **cintropur**, ouvrez le purgeur sur la tête du filtre, ensuite ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. Refermez le purgeur, dès qu'il n'y a plus d'air dans le filtre, et ouvrez alors le robinet aval.

Au cas où le filtre à eau **cintropur** présenterait une fuite :

- refermez les robinets en amont et en aval du filtre.
- ramenez la pression à zéro en ouvrant le purgeur. Démontez la cloche. Après avoir examiné les joints pour en enlever d'éventuelles impuretés, resserez plus fort la cloche et les raccords, etc. de vos mains uniquement.

