

Série Mini 8

- Raccordement : ½"
- Portée : 6,1-10,7 m
- Plage de pression d'utilisation : 2,0-3,4 bars



Pour en savoir plus, visitez
Toro.com

Quand de simples tuyères ne suffisent pas et qu'une turbine de taille normale est trop grande, ce qu'il vous faut, c'est la Mini 8 de Toro®. Conçue pour couvrir des portées comprises entre 6,1 m et 10,7 m, la Mini 8 représente un excellent rapport qualité-prix et une utilisation optimale de l'eau pour vos espaces verts.



Grappe de buses - Cinq buses interchangeables - livré avec une buse n° 1,5 pré-montée

Caractéristiques et avantages

Indicateur de secteur sur le dessus

Permet un réglage facile de 40° à 360° avec indication visuelle de la modification du secteur par lecture des gradations.

Vis de réglage de la portée en acier inoxydable

Permet jusqu'à 25 % de réduction de la portée.

Joint racler activé par la pression

Le joint racler et les robustes butées d'inversion de rotation offrent une fiabilité accrue.

Porte-buse débrayable

Permet de déplacer facilement le porte-buse et la butée fixe à la position souhaitée.

Cinq buses interchangeables

Pour répondre aux divers débits et portées requis (buse 1.5 pré-installée).

Plein cercle et secteur en un modèle

Plus pratique, réduit le stock de pièces nécessaires.

Economie et Gestion de l'eau

Ni trop grande ni trop petite : la turbine Mini 8 est parfaite



La buse plus petite vous permet d'obtenir des débits plus faibles sur les petits espaces, pour une application plus efficace et des économies d'eau. Et par rapport aux arroseurs, elle économise sur le nombre de têtes, ce qui se traduit par une réduction du nombre de vannes et de voies requises. Quel que soit votre point de vue, la Mini 8 est synonyme à la fois d'économies et de meilleure gestion de l'eau.



Le réglage du secteur est visible depuis le dessus de l'arroseur



Repère de secteur

Utilisez un tournevis pour écrous à fente pour le tourner. Le changement de secteur est visible sur le repère à mesure que le tournevis est tourné. La flèche indique le secteur en degrés.

Caractéristiques techniques

Dimensions

- Hauteur du corps : 150 mm
- Hauteur d'émergence : 95 mm
- Diamètre exposé : 45 mm
- Diamètre du couvercle : 57 mm
- Raccordement : 1/2", filetage femelle

Spécifications

- Portée : 6,1-10,7 m
- Plage de pression d'utilisation : 2,0-4,1 bars
- Débit : 3,0-12,9 l/mn
- Trajectoire : 25°

Options disponibles

- MINI8-CV – Clapet anti-vidange – maintient une colonne d'eau de 2,4 m (sac de 25)
- 102-2024 – Outil de Réglage

Garantie

- Deux ans



Clapet anti-vidange en option

Évite l'écoulement par les points bas et la formation de flaques au pied de l'arroseur.

Performances Turbine Mini 8 – Unités métriques

Buse	Bars	l/min	Portée	Pluviométrie Rate	
				▲	■
0,75	2,0	3,0	6,1	5,6	4,8
	2,5	3,3	6,3	5,8	5,0
	3,0	3,8	6,5	6,2	5,4
	3,5	4,6	6,7	7,1	6,1
1,0	2,0	4,2	7,9	4,7	4,0
	2,5	4,6	8,1	4,8	4,2
	3,0	5,2	8,3	5,2	4,5
	3,5	5,7	8,6	5,3	4,6
1,5	2,0	4,5	8,8	4,0	3,5
	2,5	5,0	9,0	4,3	3,7
	3,0	5,6	9,3	4,5	3,9
	3,5	6,1	9,5	4,7	4,0
2,0	2,0	5,3	9,1	4,4	3,8
	2,5	6,0	9,3	4,8	4,2
	3,0	6,8	9,4	5,3	4,6
	3,5	7,7	9,4	6,0	5,2
3,0	2,0	8,7	10,3	5,7	4,9
	2,5	9,4	10,6	5,8	5,0
	3,0	10,4	10,7	6,3	5,4
	3,5	11,5	10,7	6,9	6,0

Portées en mètres. Données basées sur 360°.

*△ Les pluviométries sont indiquées pour un espacement triangulaire, en millimètres par heure et calculées pour 50 % du diamètre.

*□ Les pluviométries sont indiquées pour un espacement carré, en millimètres par heure et calculées pour 50 % du diamètre.

Toutes les spécifications de performance sont basées sur la pression disponible à la base de l'arroseur.

* Buse pré-montée.

Liste des modèles de la série Mini 8

Modèle	Description
MINI8-4P	Turbine Mini 8, escamotable pour gazon, 100 mm

Référence Produit

MINI8-4P-XX-XX				
Description	Corps	Buse		En option
MINI8	4P	XX		XX
MINI8—Turbine Mini 8	4P—Escamotable pour gazon (Lawn)	75—0,75 10—1,0 15—1,5	20—2,0 30—3,0	CV—Clapet anti-vidange
Exemple : Pour un arroseur de la série Mini 8 doté d'une buse n° 3, la référence serait : MINI8-4P-30				

Remarque : MINI8-CV disponible par sacs de 25.