

# Tuyères séries 570Z & 570ZLP



Pour en savoir plus, visitez  
**Toro.com**

- Shrub (non escamotable), 50 mm (2"), 75 mm (3"), 100 mm (4"), 150 mm (6") et 300 mm (12")
- Portée : 0,6-7,9 m
- Plage de pression d'utilisation (570Z) : 1,4-5,2 bars
- Plage de pression d'utilisation (570LP) : 1,0-5,2 bars

Polyvalence. Souplesse. Fiabilité. La tuyère Toro® 570Z est parfaitement adaptée pour les professionnels de l'entretien et des installations résidentielles qui ne veulent stocker qu'une seule famille de tuyères.



## Caractéristiques et avantages

### Joint raqueur zéro-fuite

Évite toute fuite à l'émergence, permettant de grouper plus d'arroseurs sur une même conduite.

### Clapet anti-vidange monobloc

S'installe facilement en usine ou sur le terrain. Maintient une colonne d'eau de 3 m.

### Ressort à basse pression ou de rappel amélioré

Choisissez le ressort qui répond le mieux aux besoins spécifiques de votre site. Dernier-né de la famille, le 570ZLP basse pression permet une émergence et une rétraction à faible pression.

### Porte-buse débrayable

Pour un réglage de l'arc plus simple et plus fiable sur les modèles escamotables.

### Couvercle de 50 mm de diamètre

Moins visible, minimise les dégâts dus à l'exposition ou au vandalisme.



**Joint zéro-fuite amélioré**

## Economie et Gestion de l'eau

### Pas de fuite à l'émergence !

Grâce à un joint raqueur activé par pression qui ne chasse l'eau qu'à la rétraction, l'écoulement à l'émergence est supprimé, réduisant ainsi le gaspillage d'eau et permettant de grouper plus de tuyères par vanne. Ce joint zéro-fuite fait des tuyères de la série 570Z le choix idéal pour ceux qui attachent une grande importance à une gestion de l'eau efficace.



## Caractéristiques techniques

### Dimensions

- Diamètre du corps :
  - 35 mm sur les modèles 2P, 3P, 4P, 6P et 6P SI
  - 41 mm sur les modèles 12P
  - 45 mm sur les modèles 12P SI
- Diamètre du couvercle : 50 mm
- Raccordement : 1/2", filetage femelle
- Entrée latérale : 120 mm du haut de la tuyère au centre du raccordement latéral

### Spécifications

- Portée : 0,6-7,9 m
- Plage de pression d'utilisation (570Z) : 1,4-5,2 bars
- Plage de pression d'utilisation (570ZLP) : 1,0-5,2 bars
- Pression recommandée pour les buses : 2,1 bars
- Pression recommandée pour les buses rotatives : 2,8-3,5 bars
- Débit : 0,2-17,0 l/min

### Caractéristiques supplémentaires

- Ressort de rappel en acier inoxydable
- Étanchéité établie sur les modèles LP à 1,0 bar pour les systèmes à faible pression
- Toutes les tuyères sont livrées avec un bouchon installé

### Options disponibles

- Clapet anti-vidange (570CV) : maintient une colonne d'eau de 3 m maximum (pas pour les modèles à entrée latérale)
- 570SEAL : Joint démontable sur tous les modèles 570Z
- Indicateurs d'eau recyclée :
  - Indicateur d'eau recyclée pour tuyère fixe (102-0563)
  - Indicateur clipsable pour tuyère fixe (89-9752)
  - Couvercle moulé avec joint (102-1211)
- 570-6X : Extension de porte-buse de 150 mm
- 570-SR-6 : Porte-buse fixe de 150 mm avec raccordement à filetage mâle de 1/2"
- 570-SR-18 : Porte-buse fixe de 450 mm avec raccordement 1/2" Mâle
- Outil d'extraction du porte-buse (89-6395)
- Clé de réglage (89-7350)

### Garantie

- Deux ans



### Liste des modèles de la série 570ZLP

Modèle	Description
570Z-2LP	570Z, 50 mm, basse pression
570Z-3LP	570Z, 75 mm, basse pression
570Z-4LP	570Z, 100 mm, basse pression
570Z-6LP	570Z, 150 mm, basse pression
570Z-6LPSI	570Z, 150 mm, basse pression, entrée latérale
570Z-12LP	570Z, 300 mm, basse pression
570Z-12LPSI	570Z, 300 mm, basse pression, entrée latérale

Remarque : livrée sans buse

### Liste des modèles de la série 570Z

Modèle	Description
570Z-2P	Arroseur de 50 mm
570Z-3P	Arroseur de 75 mm
570Z-4P	Arroseur de 100 mm
570Z-4PCOM	Arroseur de 100 mm, avec clapet anti-vidange
570Z-6P	Arroseur de 150 mm
570Z-6PSI	Arroseur de 150 mm, corps à entrée latérale
570Z-6PCOM	Arroseur de 150 mm, avec clapet anti-vidange
570Z-12P	Arroseur de 300 mm
570Z-12PSI	Arroseur de 300 mm, corps à entrée latérale
570Z-12PCOM	Arroseur de 300 mm, avec clapet anti-vidange
570S	Tuyère fixe

Remarque : livrée sans buse

### Référence produit – Série 570ZLP

570X-XXLP-XX-COM-E					
Modèle	Hauteur d'émergence		En option	En option	En option
570X	XXXL		SI	COM	E
Z—Escamotable & High-Pop (grande hauteur d'émergence)	2LP—50 mm 3LP—75 mm 4LP—100 mm	6LP—150 mm 12LP—300 mm	SI—Entrée latérale*	COM—Check-O-Matic™**	E—Eau recyclée
Exemple : Pour une tuyère série 570ZLP (basse pression) avec une hauteur d'émergence de 150 mm et un clapet anti-vidange incorporé, la référence serait : 570Z-6LP COM					

### Référence produit – Série 570Z

570X-XXP-XX-COM-E					
Modèle	Hauteur d'émergence		En option	En option	En option
570X	XXP		SI	COM	E
S—Shrub (tuyère fixe) Z—Escamotable & High-Pop (grande hauteur d'émergence)	2LP—50 mm 3LP—75 mm 4LP—100 mm	6LP—150 mm 12LP—300 mm	SI—Entrée latérale*	COM—Check-O-Matic™**	E—Eau recyclée
Exemple : Pour une tuyère série 570Z avec une hauteur d'émergence de 150 mm et un clapet anti-vidange incorporé, la référence serait : 570Z-6P COM					

\*Disponible sur les modèles de 150 mm et 300 mm.

\*\*Disponible sur les modèles à entrée non-latérale, sauf les modèles de 50 mm et 75 mm.

TORO